



WALLFIX®
EXCELLENT ADHESIVE. TESTED.



KBM Sp. z o.o.
97-400 Bełchatów, ul. Czyżewskiego 31 a
tel: (44) 633 61 56, fax: (44) 633 79 42
chemia@kbm.com.pl

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

PRODUKT: KLEJ DO TAPET NA WŁÓKNINIE VLIZO

Klej do tapet z wysokowartościowej modyfikowanej skrobi

ZASTOSOWANIE :

Klej przeznaczony do klejenia wszelakiego rodzaju tapet na podłożu flizelinowym.

Tapety na podłożu flizelinowym nie ulegają odkształceniu - nie kurczą i nie rozciągają się podczas przyklejania. Umożliwiają szybkie i łatwe tapetowanie, bez uprzedniego zmiękania tapety.

Formuła kleju ułatwiająca nanoszenie kleju wałkiem bezpośrednio na ścianę bez rozpryskiwania.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

- Postać: drobny proszek
- Kolor: biały
- Zapach: neutralny
- Rozpuszczalność w wodzie: rozpuszczalny w zimnej wodzie (żel)
- Wartość pH: 10 -11 w temp. (23 +/- 2 ° C)
- Lepkość: 30 000 - 55 000 mPas (wrzeczono 6) w temp. (23 +/- 2 ° C)
- Gęstość roztworu: 1,19 -1,45 g/cm³
- bardzo dobra przyczepność początkowa
- łatwy w użyciu
- łatwość korygowania (pasowania wzoru)
- możliwość nanoszenia wałkiem i pędzlem malarskim
- gotowy do użycia po 5 - 10 minut
- Wygląd roztworu: gęsty, przeźroczysty

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Podłoże musi być gładkie, suche, czyste, wolne zanieczyszczeń i kurzu, a także chłonne i wytrzymałe. Starannie oczyścić ściany i sufity. Do mycia i odtłuszczania powierzchni ścian zaleca się stosowanie Mydła Cukrowego Masterline Professional. Stare tapety usunąć używając Płynu do



WALLFIX®
EXCELLENT ADHESIVE. TESTED.



usuwania tapet. Oczyszczone, szczególnie chłonne podłoże zalecamy zagruntować preparatem gruntującym 2w1, bądź klejem VLIZO rozpuszczonym w wodzie wg zaleceń producenta kleju.

PRZYGOTOWANIE I SPOSÓB UŻYCIA KLEJU

RODZAJ TAPETY	ILOŚĆ WODY [litry]	WYDAJNOŚĆ rolki	WYDAJNOŚĆ m ²
TAPETY NA WŁÓKNINIE	4,5 na 200 g 3,5 na 150 g	4 – 5 3 – 4	20 – 25 15 - 20
GRUNTOWANIE	9,6 na 200g 7,0 na 150 g	-----	68 – 88 55 - 60

Zawartość opakowania wsypać do zimnej wody energicznie mieszając przez około 30 sekund (proporcja według tabeli). Podczas wsypywania opakowanie trzymać tuż nad wodą.

Następnie pozostawić na 5 -10 minut. Ponownie wymieszać. Po wymieszaniu klej jest gotowy do użycia.

TAPETOWANIE:

Wymieszany klej VLIZO nanieść równomiernie bezpośrednio na ścianę za pomocą wałka bądź pędzla. Zaczynając od strony otworów okiennych tapetę przykleić bezpośrednio z rolki do posmarowanej klejem ściany. W przypadku tapet wzorzystych zwrócić uwagę na kierunek i zgranie wzoru (pasowanie wzoru). Następnie tapetę rozwinąć do dołu w kierunku podłogi, przyciąć i docisnąć wałkiem z miękkiej gumy tak, aby usunąć pęcherzyki powietrza. Resztki kleju znajdujące się na przedniej powierzchni tapety należy niezwłocznie zmyć delikatnie wilgotną gąbką i czystą wodą . Przy zmianie tapet flizelinowych wystarczy pociągnąć za górny brzeg tapety i oderwać ją na sucho. Klej VLIZO można także nanieść tradycyjnie na spodnią stronę tapety i od razu przykleić ją do ściany.

OPAKOWANIE:

- 200g; 150g
- folia / opakowanie tekturowe

PRZECHOWYWANIE:

W suchym miejscu, otwarte opakowania chronić przed wilgocią.



WALLFIX[®]
EXCELLENT ADHESIVE. TESTED.



TERMIN PRZYDATNOŚCI:

Do 5lat od daty produkcji przy składowaniu w suchych warunkach i w oryginalnych, nie uszkodzonych opakowaniach.

ZALECENIA:

Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i sposób wykonania robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych informacji prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania.

Informacje podane w karcie opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy i doświadczeń.

Produkt powinien być stosowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dobrymi praktykami higieny pracy.



WALLFIX[®]

EXCELLENT ADHESIVE. TESTED.



Przedstawione informacje nie mogą mieć zastosowania dla mieszanin produktu z innymi substancjami.

Wykorzystanie podanych informacji, jak i stosowanie produktu, nie są kontrolowane przez producenta, a zatem określenie warunków bezpieczeństwa stosowania jest obowiązkiem użytkownika.