

KBM Sp. z o.o.
97-400 Belchatów, ul. Czyżewskiego 31 a
tel: (44) 633 61 56, fax: (44) 633 79 42

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

PRODUKT: KLEJ DO TAPET WALLFIX NORMAL

Klej do tapet z wysokowartościowej modyfikowanej metylocelulozy z dodatkiem żywic

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

- Postać: Granulat o jednolitej kremowej barwie, widoczne dwie frakcje uziarnienia drobna i grubsza
- Kolor: kremowy
- Zapach: neutralny
- Rozpuszczalność w wodzie: rozpuszczalny zimnej i letniej wodzie
- Wartość pH: 7,5 – 8,5 w temperaturze (23 -/+2 °C)
- Lepkość: 2 300 - 2 800 mPas w temperaturze (23 -/+2 °C) wrzeciono 2
- bardzo dobra przyczepność początkowa
- łatwy w użyciu
- łatwość korygowania (pasowanie wzoru) podczas tapetowania
- możliwość nanoszenia wałkiem i pędzlem malarskim
- gotowy do użycia po 10 minutach
- Wygląd roztworu: gęsty, żółty - przezroczysty

ZASTOSOWANIE

Klej przeznaczony do klejenia lekkich tapet na podłożu papierowym (papier- papier), tapet tłoczonych na podłożu papierowym oraz do gruntowania powierzchni przed tapetowaniem.

KBM Sp. z o.o.
ul. Czyżewskiego 31 A, 97 - 400 Belchtaow, POLAND
phone: +48 44 6336126, mobile: +48 607 263 073, e-mail: chemia@kbm.com.pl



WALLFIX NORMAL

SPOSÓB UŻYCIA

RODZAJ TAPETY	ILOŚĆ WODY [litry]	WYDAJNOŚĆ rolki	WYDAJNOŚĆ m ²
GRUNTOWANIE	10,0	-----	Zależy od chłonności podłoża
TAPETY LEKKIE PAPIEROWE	9,0	10	50-55
TAPETY ZWYKŁE PAPIEROWE	7,8	8	40
TAPETY RAUFAZA	6,5	6	30

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być gładkie, suche, czyste, wolne zanieczyszczeń i kurzu, a także chłonne i wytrzymałe. Starannie oczyścić ściany i sufity. Do mycia i odłuszczenia powierzchni ścian zaleca się stosowanie Mydła Cukrowego Masterline Professional. Stare tapety usunąć używając Płynu do usuwania tapet. Ubytki i pęknięcia należy zaszpachlować Masa Szpachlową Masterline Professional. Oczyszczone, szczególnie chłonne podłoże zalecamy zagruntować preparatem MULTI GRUNT, bądź klejem WALLFIX NORMAL rozpuszczonym w wodzie wg zaleceń producenta kleju.

PRZYGOTOWANIE KLEJU

Zawartość opakowania wsypać do letniej wody energicznie mieszając przez około 30 sekund (proporcja według tabeli). Podczas wsypywania opakowanie trzymać tuż nad wodą.

Po 3 min. wymieszać ponownie i odstawić na ok. 10-15 minut - przed użyciem zamieszać.

Po wymieszaniu klej jest gotowy do użycia.

KBM Sp. z o.o.

ul. Czerwskiego 31 A, 97 - 400 Belchtaow, POLAND

phone: +48 44 6336126, mobile: +48 607 263 073, e-mail: chemia@kbm.com.pl



WALLFIX NORMAL

OPAKOWANIE

- 125 g
- folia / opakowanie tekturowe

PRZECHOWYWANIE

- w suchym miejscu, otwarte opakowania chronić przed wilgocią.

TAPETOWANIE

Wymieszany klej WALLFIX NORMAL Masterline Professional nanieść równomiernie na tapetę za pomocą pędzla bądź wałka. Tapety na podłożu papierowym ulegają odkształceniu - kurczą i rozciągają podczas przyklejania. Klej наносimy na tapetę postępując zgodnie ze wskazówkami producenta tapety. W przypadku tapet wzorzystych zwrócić uwagę na kierunek i zgranie wzoru (pasowanie wzoru). Tapetowanie najlepiej rozpocząć od otworów (okiennych bądź drzwiowych), tapetę rozwinąć do dołu w kierunku podłogi, przyciąć i docisnąć wałkiem z miękkiej gumy tak, aby usunąć pęcherzyki powietrza. Resztki kleju znajdujące się na powierzchni tapety należy niezwłocznie zmyć delikatnie wilgotną gąbką.

ZALECENIA

Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i sposób wykonania robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych informacji prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP.

Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.

W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania.

Informacje podane w karcie opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy i doświadczeń.

Produkt powinien być stosowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dobrymi praktykami higieny pracy.

Przedstawione informacje nie mogą mieć zastosowania dla mieszanin produktu z innymi substancjami.

Wykorzystanie podanych informacji, jak i stosowanie produktu, nie są kontrolowane przez producenta, a zatem określenie warunków bezpieczeństwa stosowania jest obowiązkiem użytkownika.

KBM Sp. z o.o.

ul. Czyzewskiego 31 A, 97 - 400 Belchtaow, POLAND

phone: +48 44 6336126, mobile: +48 607 263 073, e-mail: chemia@kbm.com.pl



KBM Sp. z o.o.

ul. Czyzewskiego 31 A, 97 - 400 Belchtaow, POLAND

phone: +48 44 6336126, mobile: +48 607 263 073, e-mail: chemia@kbm.com.pl

