

**KBM Sp. z o.o.**  
97-400 Belchatów, ul. Czyżewskiego 31 a  
tel: (44) 633 61 56, fax: (44) 633 79 42

## KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

**PRODUKT: KLEJ DO TAPET WALLFIX SPECIAL**

---

### **Klej do tapet z wysokowartościowej modyfikowanej metylocelulozy**

#### **ZASTOSOWANIE :**

Klej przeznaczony do klejenia tapet na podłożu papierowym (papier- papier), lekkich tapet winylowych , winylowych piankowych, tapet tłoczonych i ciężkich tapet tłoczonych na podłożu papierowym oraz tapet typu „Raufaza”

#### **WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:**

- Postać: Granulat o jednolitej, kremowej barwie; widoczna frakcja pylista koloru białego
- Kolor: kremowy
- Zapach: neutralny
- Rozpuszczalność w wodzie: rozpuszczalny letniej wodzie
- Wartość pH: 9 – 10 w temp. (23 +/- 2 ° C)
- Lepkość: 10 000 – 30 000 mPas w temp. (23 +/- 2 ° C) wrzeciono 5
- Gęstość roztworu : 1,35 – 1,65 g/cm<sup>3</sup>
- bardzo dobra przyczepność początkowa
- łatwy w użyciu
- łatwość korygowania
- możliwość nanoszenia wałkiem i pędzlem malarskim
- gotowy do użycia po 15 minutach
- Wygląd roztworu: gęsty – biały.

**WALLFIX SPECIAL**

---

**SPOSÓB UŻYCIA:**

RODZAJ TAPETY	ILOŚĆ WODY [litry]	WYDAJNOŚĆ rolki	WYDAJNOŚĆ m <sup>2</sup>
GRUNTOWANIE	8,0	-----	60 - 80
TAPETY PAPIEROWE	4,5	4 - 5	35
RAUFAZA	4,0	3	30 - 35
TAPETY WINYLOWE; TEKSTYLNE; STRUKTURALNE	4,0	6	30 - 35

**PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:**

Podłoże musi być gładkie, suche, czyste, wolne zanieczyszczeń i kurzu, a także chłonne i wytrzymałe. Starannie oczyścić ściany i sufity. Do mycia i odtłuszczenia powierzchni ścian zaleca się stosowanie Mydła Cukrowego Masterline Professional. Stare tapety usunąć używając Płynu do usuwania tapet. Ubytki i pęknięcia należy zaszpachlować Masa Szpachlową Masterline Professional. Oczyszczone, szczególnie chłonne podłoże zalecamy zagruntować preparatem MULTI GRUNT, bądź klejem WALLFIX SPECIAL rozpuszczonym w wodzie wg zaleceń producenta kleju.

**PRZYGOTOWANIE KLEJU:**

Zawartość opakowania wsypać do letniej wody energicznie mieszając przez około 30 sekund (proporcja według tabeli). Podczas wsypywania opakowanie trzymać tuż nad wodą.

Po 3 minutach wymieszać ponownie i odstawić na ok. 15 minut- przed użyciem zamieszać.

Po wymieszaniu klej jest gotowy do użycia.

## WALLFIX SPECIAL

---

### OPAKOWANIE:

- 200g
- folia / opakowanie tekturowe

### PRZECHOWYWANIE:

- w suchym miejscu, otwarte opakowania chronić przed wilgocią.

### TAPETOWANIE:

Wymieszany klej WALLFIX SPECIAL Masterline Professional nanieść równomiernie na tapetę za pomocą pędzla bądź wałka. Tapety na podłożu papierowym ulegają odkształceniu - kurczą i rozciągają podczas przyklejania. Klej наносimy na tapetę i postępujemy zgodnie ze wskazówkami producenta tapety.

W przypadku tapet wzorzystych zwrócić uwagę na kierunek i zgranie wzoru ( pasowanie wzoru). Tapetowanie najlepiej rozpocząć od otworów ( okiennych bądź drzwiowych), tapetę rozwinąć do dołu w kierunku podłogi, przyciąć i docisnąć wałkiem z miękkiej gumy tak, aby usunąć pęcherzyki powietrza. Resztki kleju znajdujące się na powierzchni tapety należy niezwłocznie zmyć delikatnie wilgotną gąbką.

### ZALECENIA:

Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i sposób wykonania robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych informacji prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP.

Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.

W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania.

Do 5 lat od daty produkcji przy składowaniu w suchych warunkach i w oryginalnych, nie uszkodzonych opakowaniach.

*Informacje podane w karcie opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy i doświadczeń.*

*Produkt powinien być stosowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dobrymi praktykami higieny pracy.*

*Przedstawione informacje nie mogą mieć zastosowania dla mieszanin produktu z innymi substancjami.*

*Wykorzystanie podanych informacji, jak i stosowanie produktu, nie są kontrolowane przez producenta, a zatem określenie warunków bezpieczeństwa stosowania jest obowiązkiem użytkownika.*