



**WALLFIX**<sup>®</sup>  
EXCELLENT ADHESIVE. TESTED.



**KBM Sp. z o.o.**  
97-400 Bełchatów, ul. Czyżewskiego 31 a  
tel: (44) 633 61 56, fax: (44) 633 79 42  
chemia@kmb.com.pl

## KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

### PRODUKT: KLEJ DO TAPET WALLFIX SPECIAL

---

**Klej do tapet na bazie modyfikowanej skrobi i dyspersji polimerowych**

#### ZASTOSOWANIE :

Do przyklejania tapet z włókna szklanego, tapet tekstylnych i winylowych na podkładzie z flizeliny

#### WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

- Postać: pasta
- Kolor: kremowy
- Zapach: charakterystyczny dla PVA
- Rozpuszczalność w wodzie: nieokreślona
- Wartość pH: 6.5 – 8.0 w temp. (23 +/- 2 ° C)
- Lepkość: 45 000 - 75 000 mPas (wrzeciono 6)
- bardzo dobra przyczepność początkowa (duża siła adhezji)
- łatwy w użyciu
- łatwość korygowania (pasowania wzoru)
- możliwość nanoszenia wałkiem i pędzlem malarskim
- Gęstość: 0,91- 1,11 g/cm<sup>3</sup>

#### PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Podłoże musi być gładkie, suche, czyste, wolne zanieczyszczeń i kurzu, a także chłonne i wytrzymałe. Starannie oczyścić ściany i sufity. Do mycia i odtłuszczenia powierzchni ścian zaleca się stosowanie Mydła Cukrowego Masterline Professional. Stare tapety usunąć używając Płynu do usuwania tapet. Ubytki i pęknięcia należy zaszpachlować Masa Szpachlową Masterline Professional . Oczyszczone, szczególnie chłonne podłoże zalecamy zagruntować preparatem MULTI GRUNT, do powierzchni nie chłonnych



**WALLFIX**<sup>®</sup>  
EXCELLENT ADHESIVE. TESTED.



zalecamy zastosowanie gruntu Primer Sealer Concetrate.

## **PRZYGOTOWANIE I SPOSÓB UŻYCIA KLEJU**

Po otwarciu pojemnika zawartość kleju należy wymieszać w celu wyrównania konsystencji; do tapet ciężkich kleju nie rozcieńczać; nanosić klej bezpośrednio na ścianę za pomocą wałka lub pędzla malarskiego; nadmiar kleju usuwać wilgotną szmatką lub gąbką

## **OPAKOWANIE:**

- 2,5 kg; 5 kg; 10 kg – szczelnie zamknięte wiaderka

## **WYDAJNOŚĆ:**

- 1 kg kleju na 5 - 6 m<sup>2</sup> powierzchni

## **PRZECHOWYWANIE:**

w pomieszczeniach zamkniętych w temperaturze +5 do +30 °C, nie dopuścić do przemarzania.

## **TERMIN PRZYDATNOŚCI:**

1 rok od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu jednostkowym.

## **ZALECENIA:**

Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i sposób wykonania robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych informacji

prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP.

Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania.

*Informacje podane w karcie opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy i doświadczeń.*

*Produkt powinien być stosowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dobrymi praktykami higieny pracy.*

*Przedstawione informacje nie mogą mieć zastosowania dla mieszanin produktu z innymi substancjami.*

*Wykorzystanie podanych informacji, jak i stosowanie produktu, nie są kontrolowane przez producenta, a zatem określenie warunków bezpieczeństwa stosowania jest obowiązkiem użytkownika.*